



## SÉRIE LÉGÈRE

Recommandée pour délimiter les élevages de moutons

## Dimensions standards

200/20/15	148/18/15	148/14/15	140/11/15	122/15/15	122/9/15	120/10/15	100/8/15	95/10/15	80/8/15	60/6/15
20,3	16,5	20,3	22,9	12,7	22,9	20,3	17,8	15,2	17,8	15,2
19,1	12,7	20,3	20,3	12,7	20,3	17,8	14,0	14,0	14,0	14,0
17,8	12,7	15,2	17,8	11,4	11,4	10,2	10,2	11,4	10,2	10,2
16,5	11,4	15,2	15,2	11,4	11,4	10,2	10,2	11,4	10,2	10,2
12,7	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
12,7	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
11,4	11,4	8,9	8,9	8,9	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
11,4	10,2	7,6	7,6	7,6	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
10,2	10,2	7,6	7,6	7,6	7,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
8,9	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
8,9	8,9	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
6,4	6,4	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
6,4	6,4	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
6,4	6,4	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
5,1	5,1	7,6	7,6	7,6	7,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm <sup>2</sup>
HORIZONTALS	2,50 SUR LES EXTRÊMES 1,90 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	1,90	440 - 540

Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
200 / 20 / 15	200	20		
148 / 18 / 15	148	18		
148 / 14 / 15	148	14		
140 / 11 / 15	140	11		
122 / 15 / 15	122	15		
122 / 9 / 15	122	9		
120 / 10 / 15	120	10		
100 / 8 / 15	100	8		
95 / 10 / 15	95	10		
95 / 9 / 15	95	9		
80 / 8 / 15	80	8		
60 / 6 / 15	60	6		
			15 OU 30	50 OU 100



### SÉRIE LOURDE

200/17/15

140/11/15

124/9/15

100/9/15

100/8/15

80/8/15

22,9

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6



### SÉRIE SUPER LOURDE

164/12/15

140/11/15

124/10/15

100/9/15

100/8/15

80/8/15

22,9

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

22,9

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

20,3

17,8

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

15,2

14,0

12,7

11,4

10,2

8,9

7,6

Conseillée pour le gibier

Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm2
HORIZONTALS	3,00 SUR LES EXTRÊMES 2,50 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	2,50	440 - 540

Conseillée pour les élevages de cochons, vaches et chevaux.

Fils	Diamètre en mm	Résistance en N/mm2
HORIZONTALS	4,00 SUR LES EXTRÊMES 3,00 POUR LE RESTE	700
VERTICAUX	3,00	350

### Dimensions standards

Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
200 / 17 / 15	200	17		
140 / 11 / 15	140	11	15	50
124 / 9 / 15	124	9	OU	OU
100 / 9 / 15	100	9	30	100
100 / 8 / 15	100	8		
80 / 8 / 15	80	8		

### Dimensions standards

Type	Hauteur en cm	Nombre de fils horizontaux	Largeur de la maille en cm	Rouleau en m
164 / 12 / 15	164	12		
140 / 11 / 15	140	11	15	50
124 / 9 / 15	124	9	OU	OU
120 / 10 / 15	120	10	30	100
100 / 9 / 15	100	9		
100 / 8 / 15	100	8		
80 / 8 / 15	80	8		