

POTEAU QUICKFIX® 48mm AVEC ROULEAUX



☰ CARACTÉRISTIQUES

SECTION

Diamètre 48mm

ÉPAISSEUR DU PROFIL

1,20mm.

RÉSISTANCE I/V

2,01 cm³

HAUTEUR

De 700 à 2.500 mm.



Pour sceller



Avec platine soudée
125 x 125 mm

🔨 ESTHÉTIQUE

PLASTIFIÉ

10 Couleurs RAL standard:



Plus de 200 couleurs RAL possibles



- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10142.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline: 80 microns minimum.

DIMENSIONS STANDARDS

Hauteur poteau Quickfix®	
Ø 48mm	
700	1.750
900	2.000
1.100	2.150
1.300	2.350
1.500	2.500

Hauteur jambe de force Quickfix®	
Ø 38mm	
	1.200
	1.450
	1.800
	2.400

Autres dimensions sur demande.

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE FIXATION

COLLIER QUICKFIX® POLYAMIDE



- ♦ Matériel: polyamide
- ♦ Couleurs standard: vert et blanc

COLLIER QUICKFIX® MÉTALLIQUE



- ♦ Matériel: acier galvanisé et plastifié
- ♦ Couleurs standard: Vert 6005, Gris 7016.

ACCESSOIRE FIXATION GRILLAGE



- ♦ Matériel: acier galvanisé et plastifié
- ♦ Visserie incluse
- ♦ Couleurs standard: vert ou galvanisé

PLATINES

PLATINE POTEAU QUICKFIX®



- ♦ Matériel: polyamide
- ♦ Mesures: Ø 120 mm
- ♦ Visserie incluse
- ♦ Couleurs: vert et gris

PLATINE JAMBE DE FORCE QUICKFIX® 38



- ♦ Matériel: polyamide
- ♦ Visserie incluse
- ♦ Couleurs: vert et gris

AGRAFES QUICKFIX®



- ♦ Matériel: acier galvanisé ou acier inoxydable

TENDEUR QUICKFIX®



- ♦ Matériel: acier galvanisé et plastifié
- ♦ Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau

JAMBE DE FORCE QUICKFIX®



- ♦ Matériel: acier galvanisé ou galvanisé et plastifié
- ♦ Couleurs RAL standard: identiques à celles du poteau

BAVOLET COURBÉ L 400MM




- ♦ Matériel: acier galvanisé ou galvanisé plastifié
- ♦ Prévu pour de la ronce.
- ♦ Angle: 135° / poteau.

PRODUITS ASSOCIÉS


Grillage noué HJ et Agrotor®



Grillage noué FK




Jarditor®



Simple torsion



Grillage soudé autoroute



INSTALLATION

	EXTRÊME	CENTRE	ANGLE	INTERMÉDIAIRE
POTEAUX NÉCESSAIRES	1 départ + 1 final	1 tous les 30 mètres	1 chaque coin	1 tous les 3 mètres