
→ Clôture de tennis droite

hauteur 3, 3,5 ou 4 m

Réf. TN11XXXX



- + **Personnalisation des hauteurs** (3- 3,5- 4m) et des configurations
- + **Dimensionnement possible** pour zones très ventées : Corse, Caraïbes, Réunion, Polynésie



Conformité

Norme FFT

Descriptif technique

Clôture droite, hauteur 3 m, 3,5 m et 4 m

- Barre de tension ligaturée
- Plats soudés sur poteaux de départ et d'angle

Structure :

- Structure en acier galvanisé plastifié
- Poteaux de Ø 70 mm à 114 mm et jambes de force Ø 50 mm
- Diamètre des poteaux adaptés en fonction de la hauteur hors sol, de l'éventuelle présence de brise-vue/brise-vent et des espacement prévus entre les poteaux (couramment 3,60 m)

Remplissage:

- Grillage simple torsion plastifié vert maille 45 mm
- Guide-fils soudés tous les 50 cm sur le poteau
- Grillage disponible en fil Ø 2,4/3,2 mm

Porto :

- Dormant Ø 70 mm et battant en carré de 40 x 40 mm
- Sans jambes de force
- Remplissage grille en treillis-soudé plastifié maille 45 x 45 mm fil Ø 4 mm
- Porte simple avec barre de seuil visible : cornière 30 x 30 mm en inox plastifié, **Réf. CLTNPOR31**
- Porte double avec 2 barres d'écartement Ø 70 mm, Réf. CLTNPOR32