

GRILLAGE SIMPLE TORSION MRT®



☰ CARACTÉRISTIQUES

MAILLE	FINITION	
3 types de maille disponibles:	Bouclage Haut et Bas	Picots Défensifs*
 <ul style="list-style-type: none">◆ 30 mm◆ 40 mm◆ 50 mm	 <p>Disponible pour tous les diamètres</p>	 <p>1,80 à 2,70 mm Galvanisé 2,40 à 3,00 mm Plastifié</p>

*CONSULTER MINIMUM DE PRODUCTION

🔧 ESTHÉTIQUE

Présentation

- ◆ Rouleau compacté, avec 2 fils d'accompagnement pour faciliter le déroulement
- ◆ Rouleau non compacté

Revêtement

- ◆ Galvanisé standard ou galvanisé riche.
- ◆ Galvanisé et plastifié par extrusion.

Simple Torsion Galvanisé

ROULEAU	MAILLE (mm)	Ø DE FIL POSSIBLES (mm)	HAUTEURS POSSIBLES ROULEAU (m)
Compactés	40	de 1,80 à 2,70	de 0,80 à 2,50
	50	de 1,80 à 3,00	
Non compactés*	30	de 1,80 à 2,40	de 0,65 à 3,00
	40	1,80	de 0,65 à 4,00
		de 2,00 à 2,70	de 0,65 à 4,00
		3,00	de 0,65 à 4,00
	50	1,80	de 0,65 à 4,00
		de 2,00 à 2,70	de 0,65 à 4,00
de 3,00 à 3,90		de 0,65 à 4,00	

Simple Torsion Plastifié

ROULEAU	MAILLE (mm)	Ø DE FIL POSSIBLES (mm)	HAUTEURS POSSIBLES ROULEAU (m)
Compactés	40	de (1,80-2,70) à (2,40-3,40)	de 0,80 à 2,50
	50	(1,50/2,40)	de 1,00 à 2,00
		de (1,80-2,70) à (2,40-3,40)	de 0,80 à 2,50
Non compactés*	40	de (1,80-2,70) à (2,70-3,90)	de 0,65 à 4,00
		(3,00-4,40)	de 0,65 à 4,00
	50	de (1,80-2,70) à (2,70-3,90)	de 0,65 à 4,00
		(3,00-4,40)	de 0,65 à 4,00

INSTALLATION

- ♦ Tendeurs aux extrémités des fils de tension.
- ♦ 3 poteaux pour les jambes de forces: poteau de Départ, Centre et d'Angle.
- ♦ Les poteaux intermédiaires se placent tous les 3 mètres et les poteaux de centre tous les 30 mètres..



DÉPART / FINAL



CENTRE



INTERMÉDIAIRE



ANGLE