



TENUE TEINTE
ANTI-CORROSION
GARANTIE
10 ans
* Conditions
de garantie :
nous contacter

- + Qualité de finition
- + Robustesse et élégance
- + Maille adaptée pour les zones inondables



Habitations
et jardins
individuels



Logements
collectifs



Usines et sites
industriels



Traitement de surface

Panneau acier galvanisé : charge zinc de 80g/m².
Plastification haute adhérence par poudrage électrostatique. Épaisseur mini 100 µm.

Coloris




Descriptif technique


MATIÈRE	Acier galvanisé
HAUTEURS	1530, 1730, 1930 mm
LARGEUR	2504 mm
MAILLE	200 x 165 mm
DIAMÈTRE DE FIL	5/5 mm
PICOTS DÉFENSIFS	Oui (30 mm)

Hauteur panneau (mm)	Nb plis	Hauteur poteau à sceller (mm)*	Hauteur poteau sur platine (mm)
1530	3	2000	1600
1730	3	2200	1800
1930	3	2500	2000

Maille



Diamètre fil



Association poteaux




GIGA®



GIGA CLIP®

Plis



Références produits et données logistiques

Hauteur panneau (mm)	Code article Vert RAL 6005	Code article Gris RAL 7016	Largeur panneau (mm)	Conditionnement	Type de stockage
1530	49615331	49615333	2505	50	Palette
1730	49617331	49617333	2505	50	Palette
1930	49619331	49619333	2505	50	Palette